


KONINKLIJKE LANDMACHT 1 IWK9-326	INSPECTIEWERKKAART Vrachtauto 1 ton, 4x4 YA 126 (DAF) en Ziekenauto 1 ton, 4x4 YA 126 (DAF). 1 ^e echelon.	<input type="checkbox"/> met lier <input type="checkbox"/> zonder lier <input type="checkbox"/>	
-------------------------------------	--	---	---

		1	2	3	4
Eenheid:	kenteken				
	parknr				
	opm. m.b.t. uitvoering				
Chauffeur	Aangegeven controlepunten zijn uitgevoerd en afwerkt. De geconstateerde en niet herstelde defekten zijn vermeld op lf 15406 en doorgegeven aan de C-Onderhoudsgroep.	km-stand			
		datum			
		naam			
		handtekening			
C-Onderhoudsgroep	De geconstateerde en niet herstelde defekten zijn gemeld op lf 15406 en worden hersteld/afgesteld/vervangen.	datum			
		naam			
		handtekening			
PC/C en overeenkomstige functionaris	Het opgedragen onderhoud is uitgevoerd en steekproefsgewijs op de uitvoering gecontroleerd.	datum			
		naam			
		handtekening			

AANWIJZINGEN:

1. Plaats achter gecontroleerde punt(en) in de betreffende kolom het teken V (goed). X (niet goed/onjuist) of - (niet van toepassing).
2. Zodra een X punt is hersteld, de X omcirkelen: (X); als herstel niet mogelijk is of door een hoger echelon moet gebeuren, meld dan het defekt op lf 15406 (aanwezig in logboek).
3. Raadpleeg bij twijfel de bij dit uitrustingsstuk behorende documentatie, een monteur of het toezichthoudend kaderlid.
4. Indien het voertuig t.b.v. het uit te voeren onderhoud dient te worden verplaatst, of de motor moet draaien, moet het "Onderhoud voor het gebruik" zijn uitgevoerd.
5. In de kolom "GELEID ONDERHOUD" is d.m.v. ■ aangegeven, welke controlepunten buiten beschouwing blijven tijdens het periodiek onderhoud in het kader van gebruik onder normale omstandigheden. Alle resterende controlepunten dienen i.v.m. het belang voor de veiligheid en inzetbaarheid van het voertuig te allen tijde te worden uitgevoerd tijdens het onderhoud.
6. Ingeval van (periodiek)onderhoud dat niet valt in het kader van het gebruik onder normale omstandigheden (b.v. na oefening, t.b.v. H-beurt) dienen alle controlepunten te worden uitgevoerd.
7. Na uitvoering van het onderhoud dient deze IWK ondertekend ingeleverd te worden bij de PC/C of overeenkomstige functionaris via de C-Onderhoudsgroep.

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS			
Goed	V		
Onjuist	X		
Hersteld	(X)		
N.v.t.	-		
1	2	3	4

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden					
1	ELEKTRISCHE UITRUSTING	accuhoofdschakelaar	werking					
		hoofdlichtschakelaar	werking					
		normale verlichting	koplampen	werking gróót-licht				
				blauwe verklikkerlamp				
				werking gedimd licht				
				glazen heel en schoon				
				afstelling(hoogte)				
		parkeerlampen		werking				
				glazen heel en schoon				
				condensgaatjes open				
	achterlampen		werking					
			glazen heel en schoon					
			condensgaatjes open					
	stoplichten		werking					
	kentekenverlichting		werking					
			glas heel en schoon					
	richtinglampen		werking (vóór, zij, achter)					
			rode verklikkerlamp					
			alarmstand					
			bevestiging schakelaar					
			glazen heel en schoon					
			afdichtrubbers goed					
	kaartleeslampen		werking					
			bevestiging					
	verduisterde verlichting	achterlampen	werking					
			glazen heel en schoon					
		stoptlampen	werking					
			glazen heel en schoon					
	grenslampen vóór		werking					
	schijnwerper		witte plaatjes heel/schoon					
			werking					
	diversen		glas heel					
			lichtspleet vervrij					
			claxon	werking		V		
			instrumentenpaneel	werking verlichting				
			koppelcontactdoos	schoon				
				bussen niet ingebrand				
				werking sluiting				
			stekerdoos 6V en 24V	rubber afdichtring goed				
	schoon							
lamellen niet beschadigd								
2	MOTOR	motoroliepeil	werking sluiting					
			rubber afdichtring goed					
		bougiekabels	werking					
		oliekoeler	bevestiging aan bougies					
			lekage (onderzijde)					
		oliefilterhuis	lekage (onderzijde)					
		olievuldop	pakkingring heel					
			bevestiging aan ketting					
		ventilatorriem	geen scheuren/rafels					
			+ 15 mm in te drukken					
dynamoriem	geen scheuren/rafels							
	+ 15 mm in te drukken							

N.B. 1: Motoroliepeil tussen maximum en minimum; droge peilstok indraaien; bij controle mag peil niet boven maximum; bij koud peilen niet meer dan 10 mm en bij warm peilen niet meer dan 20 mm beneden maximum. Juiste peil te meten vóór starten of ca. 1 uur na stilstand motor. Zodra peilstok 10 mm beneden het maximumpeil aangeeft, kan 1 liter motorolie worden bijgevoerd.

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS			
Goed	V		
Onjuist	X		
Hersteld	(X)		
N.v.t.	-		
1	2	3	4

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden	1	2	3	4
2	MOTOR (Vervolg)	dynamokabel	bevestiging aan dynamo				
			bevestiging aan BAF-kast				
		dynamo	vast op steun				
		BAF-kast	verzegeling goed				
3	MOTOR STARTEN		start motor vlot <i>BINNEN 10 SEC</i>				
			geen ongewone geluiden				
4	INSTRUMENTEN	oliedrukmeter	werking; zie N.B. 2				
			glas heel				
		toerenteller	werking				
			glas heel				
		benzinestandmeter	werking links en rechts				
			keuzeschakelaar				
			glas heel				
		ampèremeter	werking (naar +)				
glas heel							
5	BRANDSTOFSTYSTEEM	carbureteur	lekkage				
			bevestiging				
		benzinepomp	lekkage				
			werking handbediening				
		chokekabel	werking				
		gasbediening	werking gaspedaal				
handgasmechanisme	werking						
6	UITLAATSTYSTEEM	uitlaatpijpen	lekkage				
			bevestiging				
		knaal demper	lekkage/rammelen				
			bevestiging				
		flens uitlaatspruitstuk	3 "koperen" moeren aanwezig				
massastrip	bevestiging aan demper						
			bevestiging aan chassis				
7	MOTOR AFZETTEN		slaat motor vlot af				
8	KOPPELINGSSYSTEEM	koppelingspedaal	vrije slag \pm 30 mm				
9	REMSYSTEEM	rempedaal	vrije slag \pm 10 mm				
			handrem	vast na 3 à 4 klikken			
		remvloeistoftankje	niveau tot velsrand; N.B. 3				
			ontluchttingsgaatje open				
			pakkingring dop goed				
			dop aan ketting				
		hoofdremcilinder	lekkage				
			rubber stofkap heel				
		rembebrachtiger	lekkage				
			luchttoevoerslang goed				
		vacuumleiding	beschadiging				
			bevestiging				
		slanginlaatspruitstuk	beschadiging				
			bevestiging				
remleidingen	lekkage						
remslangen	lekkage						
	vrij van bewegende delen						
	verfvrij						
remankerplaten	rubber stofkappen heel/aanwezig						

N.B. 2 : Oliedrukmeter dient binnen 10 seconden na starten van motor druk aan te geven;
zomet: motor afzetten en D I R E C T melden !!!

N.B. 3 : Bijvullen remvloeistof wijst op lekkage!!! Dus A L T I J D melden !!!

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS				
Goed				V
Onjuist				X
Hersteld				(X)
N.v.t.				-
1	2	3	4	

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden	1	2	3	4
10	AANDRIJVING	versnellingsbak	lekkage; zie N.B. 4				
		reduktiebak	lekkage; zie N.B. 4				
			ontluchtingsventiel open				
		verdeelkasten (2x)	lekkage; zie N.B. 4				
		wormkasten (6x)	lekkage; zie N.B. 4				
			ontluchtingsventiel open				
		aandrijf-asflenzen	moeren vast; zie N.B. 5				
		rubber stofhoezen	geen scheuren				
		aandrijfassen	bevestiging				
steekasflenzen	moeren/ringen aanwezig						
	afdrukbouten + contraoer						
11	WIELEN	banden (ook reserve)	spanning meten; zie N.B. 6				
			ventieldoppen gemonteerd				
			beschadigingen ("happen")				
			ingedrongen voorwerpen				
		profiel banden (ook reserve)	onregelmatige slijtage				
			minimaal 2 mm				
		wielmoeren	vast; zie N.B. 7				
conische veerring eronder							
12	VERING/OPHANGING	stand voertuig	niet overmatig scheef				
		wieldraagarmen	ophanging goed				
			voor het voertuig niet doorgezakt				
			achter bouten vast aan chassis				
		rubberen hulpveren	niet gescheurd				
			vast				
schokbrekers	lekkage						
	steunen niet gescheurd						
13	STUURSYSTEEM	stuurwiel	vrije slag 20 à 40 mm				
		stuurhuis	bevestiging				
		stuurkolom	vast in beugel				
			rubbering goed				
		stuurstoel (2x)	bevestiging				
		kogelbouten (4x)	borging goed (splitpen)				
			stofkap niet verweerd				
		stabilisator	goed				
			rubbers niet versleten				
			stang recht				
spoorstangen	niet verbogen						
canvaskoppeling stuuras	spelingvrij						
	bouten geborgd						
massastrip	vast						
14	KOELSYSTEEM	radiateur	lekkage				
			lamellen open en schoon				
			bovenbak zwart geverfd				
			onderbak zwart geverfd				
			rubberzijsteunen goed				
			massastrip vast (2 zijden)				
			dop aan ketting				
		afdichting dop goed					
koelvloeistofniveau	+ 20 mm onder vulrand; N.B. 8						

N.B. 4: Bij lekkage : oliepeil controleren; niet meer dan 10 mm onder peilstopopening.

N.B. 5: Indien los : monteur waarschuwen!!

Let op : tussenas versnellingsbak-reduktiebak heeft zelfborgende moeren.

N.B. 6: Voor- achter en reservebanden $3,9 \text{ kg/cm}^2$.

N.B. 7: Per wiel steekproefsgewijze controleren.

N.B. 8: Indien noodgedwongen tussentijds bijgevuld moet worden met water, dient het anti-vries-gehalte te worden opgemeten door een monteur (ook in de zomermaanden).

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS			
Goed	V		
Onjuist	X		
Hersteld	(X)		
N.v.t.	-		
1	2	3	4

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden							
14	KOELSYSTEEM (vervolg)	overlooppijpje	bevestiging							
			slangetje goed/aanwezig							
		koelvloeistofslangen	lekkage							
			bevestiging							
15	BRANDSTOFTANKS	leidingen + aansluiting	lekkage							
			tankdoppen	ontluchttingsgaatjes open						
			bevestigd aan ketting							
			sluiting goed							
			pakking goed							
		zeven	geen bezinksel							
			gaas heel							
			vast met 2 parkerschroeven							
		benzinefilter	lekkage							
		benzinekraan	werking							
voertuig	"afgetankt"									
16	BATTERIJBAK	deksel	schoon							
			geverfd							
			bevestiging; zie N.B. 9							
		bevestigingsplaatje	tussen batterijen geplaatst							
		doorvoerrubbers	bevestiging							
		niet beschadigd/verweerd								
17	BATTERIJEN	uitwendig	lekkage							
			beschadigingen							
		batterijklemmen	bevestiging; zie N.B. 10							
			juiste poolringen							
		batterijkabels	bevestiging							
		batterijstoppen	ontluchttingsgaatjes open							
			niet beschadigd							
		6 Volt aansluitklem	bevestiging							
peil elektrolyt	boven de platen									
nogmaals: controle N.B. 9	bij bevestiging deksel									
18	STOELEN (2x)	zitkussens	bekleding niet beschadigd							
			frame	geen scheuren/deuken						
		sleden	bevestiging aan vloer							
		verstelinrichting	werking							
bevestigingen										
19	MOTORKAP	kap geheel	geen scheuren/deuken							
			afdichtingsstrook heel							
		stootrubbers voorraam	aanwezig/niet verweerd							
		voorruihaken	bevestiging							
		DAF-embleem	aanwezig							
		klemhaken	werking							
			bevestiging							
			rubber aanslagdoppen goed							
motorkap steun	bevestiging									
glijhaken	vast									
20	IN CABINE	wapenklem	bevestiging							
			haken goed							
			rubber niet verweerd							

N.B. 9 : Bevestiging deksel batterijbak met 3 haakbouten, ringen, vleugelmoeren en klemblokken.
Te controleren bij verwijderen en plaatsen van de deksel!!!

N.B.10 : Indien klemmen los of niet geheel op de polen geplaatst, dient TERSTOND een monteur gewaarschuwd te worden.

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS				
Goed				V
Onjuist				X
Hersteld				(X)
N.v.t.				-
1	2	3	4	

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden	1	2	3	4
20	IN CABINE (vervolg)	carterventilatiestang	ingedrukt				
			2 pennen in ligplaatsen				
		brandblusser	gevuld				
			moer van kop vast				
			bevestiging houder				
		DS-2 apparaat	bevestiging ophangbeugel				
		anti-vriespotje	gevuld met anti-vries				
		bandenpomp	dop vast met ketting				
			werking				
		luchtfILTERKOM	bevestiging				
		luchtinlaat vóór filter	schoon				
		ki-gastankje	schoon				
			rood plaatje aanwezig				
			pakkingring dop goed				
			ontluchtingsgaatje open				
			dop vast met ketting				
		riem t.b.v. kaptogen	geen rafels/scheuren				
		riem t.b.v. portieren	geen rafels/scheuren				
		veiligheidsriem	geen rafels/scheuren				
			bevestiging				
			sluiting goed				
		vloerplaten	aanwezig en vast				
		instructieplaten	bevestiging				
			leesbaar				
			beschermd met blanke lak				
		handschoenenkastje	werking sluiting				
			rubberstrip goed				
		haken voorraam	bevestiging				
werking							
instrumentenpanelen	bevestiging						
contactbus looplamp	bevestiging						
	vering van stift goed						
bedrading	opgebonden (onder dashbord)						
zekeringen (ook reserve)	goed, ook soort (8 en 25 A)						
	houders niet beschadigd						
	kapjes niet beschadigd						
21	TAKKENSCHERM	reflektoren	schoon/verfvrij				
			niet beschadigd				
		radiatorscherm	gaaswerk niet beschadigd				
		bevestigingsbouten	met sluitring en veerring				
grille	draadblokjes en ligplaats						
22	VOORBUMPER + KEIENVANGER	frame	niet beschadigd/verbogen				
			alle bouten, moeren, ringen				
		sleepogen	gangbaar				
		vlaggestokhouders	bevestiging (2 bouten)				
niet beschadigd/gedeukt past de vlaggestok							
23	VOORRAMEN	ruit	schoon				
			niet beschadigd/gebarsten				
		ruitrubber	niet verweerd				
			verfvrij				
cabinezeilhaken	bruikbaar						

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS				
Goed		V		
Onjuist		X		
Hersteld		(X)		
N.v.t.		-		
	1	2	3	4

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden	1	2	3	4
24	RUITEWISSERS	ruitewisser-motoren geheel	bevestiging				
			werking				
			slag wisserarmen goed				
			wisserbladen niet verweerd				
25	SPIEGELS	glas	schoon				
			niet beschadigd/gebarsten				
		steunen	afstelling				
			bevestiging				
26	PORTIEREN	frame	niet beschadigd				
		ruit	schoon				
			niet beschadigd/gebarsten				
		canvas klepje	bevestiging				
			werking sluiting				
		afdichtingsrubber	bevestiging				
			niet beschadigd/verweerd				
			verfvrij				
deurkrukken	werking sluiting						
scharnier/draaipunten	werking						
deurbegrenzers	goed (leren of canvasriem)						
27	SPATSCHERMEN	vóórspatschermen	opstaprubber vast				
			opstaprubber heel				
			niet beschadigd/gedeukt				
			bevestiging				
		achterspatschermen	niet beschadigd/gescheurd				
			bevestiging				
28	ZIJKANTEN van voertuig	cabine	niet beschadigd/gedeukt				
			geen roest aan kokerbalken				
			laadbak	niet beschadigd/gedeukt			
		laadbak	geen roest aan kokerbalken				
			geen roest boven de achterwielen				
			zijkanten (bij accubakken) niet doorgeroest				
		reflektoren	schoon/verfvrij				
			niet beschadigd				
		gereedschapsbak	slot met ketting aanwezig				
			sluiting deksel				
			scharnieren niet verbogen				
		bevestiging	vleugelmoer gangbaar				
		pikhouweel	sluitplaat aanwezig				
		bevestiging	riemen alle aanwezig				
pioniersgereedschap	geen rafels/scheuren						
rek brandstofblikken	sluiting goed						
	canvasstrippen gemonteerd						
	slot met ketting aanwezig						
	plaatsing jerrycans; N.B. 11						
29	ACHTERZIJDE van voertuig	achterverlichting	bevestigingsplaten vast				
			bevestigingsplaten recht				
		kettinghaken aanhangwagen	ogen goed				
			achterbumpers	niet beschadigd/verbogen			
		achterhek	bouten en moeren vast				
			niet beschadigd/verbogen				
			werking sluiting				
			kettinghaken niet verbogen				

N.B. 11: Bij geplaatste blikken: bliksluiting naar boven en naar binnen geplaatst.

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS			
Goed	V		
Onjuist	X		
Hersteld	(X)		
N.v.t.	-		
		1	2
		3	4

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden							
29	ACHTERZIJDE van voertuig (vervolg)	trekhaak	goed gangbaar							
			vergrendeling goed (veer)							
			splitpen + ketting; N.B. 12							
		tui-ogen (harpsluiting)	borging							
		reflectoren	schoon/verfvrij							
niet beschadigd										
30	LAADBAK	kastje radio-aansluiting	sluiting deksel goed							
			laadbakplanken	alle aanwezig						
				met borgpenen + ketting						
		alle planken geborgd								
		beladingsogen + schalmen	alle aanwezig							
			bevestigingen							
		kaptogen	niet beschadigd/verbogen							
			gangbaarheid in geleiders							
		vloerplaten	bevestigingen							
			ringen onder kopbouten							
31	ONDERZIJDE van voertuig	motor	olielekkage							
			massastrip motor	vast aan motor en chassis						
		massastrip cabine	vast aan cabine en chassis							
		startmotor	bevestiging kabels							
			rubberhoes niet verweerd							
			rubberhoes goed geplaatst							
		stoplichtschakelaar (2x)	rubberkap niet beschadigd							
			rubberkap goed geplaatst							
aansluitpunten roestvrij										
32	ZEILEN	cabinezeil	niet beschadigd							
			goed gemonteerd							
			zeilogen niet uitgescheurd							
			touwen niet gerafeld							
			touweinden afgebonden							
			micaruiten bruikbaar							
			sluiting zeilklepje goed							
			dekkledensmeer nog goed							
		laadbakzeil	niet beschadigd							
			goed gemonteerd							
			zeilogen niet uitgescheurd							
			touwen niet gerafeld							
			touweinden afgebonden							
			dekkledensmeer nog goed							
			tussenzeil	niet beschadigd						
				goed gemonteerd						
		zeilogen- haken niet uitgescheurd								
		touwen niet gerafeld								
		touweinden afgebonden								
		micaruiten bruikbaar								
		sluiting zeilklepje goed								
		dekkledensmeer nog goed								
		achterzeil	niet beschadigd							
			goed gemonteerd							
			zeilogen- haken niet uitgescheurd							
			touwen niet gerafeld							
			touweinden afgebonden							
			lussluitingen goed							
dekkledensmeer nog goed										

N.B. 12: LET OP : juiste splitpen geplaatst (met z.g. ezelsbrug) !!!

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS				
Goed				V
Onjuist				X
Hersteld				(X)
N.v.t.				-
1	2	3	4	

- 9 -

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden	1	2	3	4	
33	GEREEDSCHAP + TOEBEHOREN	algemeen	compleet (zie detaillijst)					
			schoon					
			bruikbaar/goede staat					
		voertuigcrick	werking					
		bandenpompslang	niet beschadigd/verweerd					
			aansluitingen gemonteerd					
34	REINIGEN	cabine	vuil, zand, doeken, etc.					
		handschoenenkastje	vuil, zand, doeken etc.					
		laadbak	vuil, zand, doeken etc.					
35	VERFWERK (zie N.B. 13 !!)	chassisnummer	wit omlijnd; zie N.B. 14					
		hefbomen in cabine	niet verkeerd geverfd					
		knoppen in cabine	niet (verkeerd) geverfd					
		blokkeerkraan	geel					
		snelheidsmeter	glas heel					
			rode max. snelheidsstreep					
		carterventilatiestang	uiteinde rood					
		ontstoring	witte "S" op motorzijschot					
		bandenspanning	linkerzijde vtg; wit					
		brugclassificatie	voor vóórbumper (links)					
			geel vlak + zwart cijfer					
		colonnevlakken	op vóór-, zij- en achterzijde					
			zwart vlak (schoolbordverf)					
			wit "NL" op zwart vlak					
		kentekenplaten (2x)	beschadigingen gele verf					
			zwarte cijfers/letters goed					
		onderdeelsaanduiding	op vóór- en achterzijde					
			niet beschadigd/leesbaar					
		Nederlandse vlag (sticker)	op vóór- en achterzijde					
			niet beschadigd/verfvrij					
			beschermd met blanke lak					
		stekerdozen	voltage aangegeven (wit)					
		algemeen	beschadigingen groene verf					
		smeernippels reinigen en rood omlijnen zie N.B. 15	ventilatoras (1x)					
			spoorstangarm-lagers (1xli, 1xre)					
			stuurkogels (8x)					
			fuseelagers (2xli, 2xre)					
			kruiskoppeling (5x)					
			koppelingsvorkas (2x)					
			dubbele kruiskoppeling (2xli, 2xre)					
			rem- en koppelingspedaalas (1x)					
			kruis- en schuifkoppelingen (13x)					
			steunwiellagers (1xli, 1xre)					
trekhaak (1x)								
vulstoppen/-doppen rood verven (zie N.B. 16)	deksel remvloeistofpotje							
	dop motorolievulpijp							
	smeerpotje waterpomp							
	stuurhuis							
	verdeelkasten (2x)							
	versnellingsbak							
	reductiebak							
	wormkasten (6x)							
rembebrachtiger								

N.B. 13: Indien geen verf aanwezig, dienen beschadigde delen licht ingeolied te worden om roestvorming te voorkomen. Nooit over rubber verven !!!

N.B. 14: Chassisnummer aangegeven op rechter voorveersteun.

N.B. 15: Controleren en indien nodig rood omlijnen.

N.B. 16: Controleren en indien nodig rood verven.

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS			
Goed		V	
Onjuist		X	
Hersteld		(X)	
N.v.t.		-	
1	2	3	4

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden	1	2	3	4	
35	VERFWERK (vervolg) (zie N.B. 13!!!)	aftapstoppen rood verven (zie N.B. 16)	verdeelkasten (2x)					
			versnellingsbak					
			reductiebak					
			wormkasten (6x)					
			motorcarter					
			luchtketels (2x)					
		aftapkranen koelvloeistof wit verven (zie N.B. 17)	motorblok					
			radiator					
36	SMERING	oliekansmering met motorolie (zie N.B. 18)	klemhaken motorkap					
			klemhaken voorraam					
			scharnier handschoenenkastje					
			verstelinrichting stoelen					
			scharnieren takkenscherm					
			voorraamhaken op motorkap					
			deurkrukken					
			scharnierpunten portieren					
			scharnierpunten portierruiten					
			draaipunt portierruiten/voorruit					
			scharnieren gereedschapsbak					
			scharnieren jerrycanhouder					
			hangsloten (2x)					
			scharnieren achterklep					
			sluiting stekerdozen					
			licht invetten met G-403 (zie N.B. 19)	stoelsleden				
		ki-gastankje						
		sleepogen op voorbumper						
		vergrendeling portierruiten (boven)						
		wielmoeren en wielbouten						
		vleugelmoer bevestiging pikhouweel						
		binnenzijde trekhaak						
		vullen met G-403 (zie N.B. 20)	stekerdoos 6 Volt					
smeerpotje waterpomp								
licht invetten met S-743 (zie N.B. 19)	batterijklemmen							
	aansluiting batterijkabels							
	scharnierbouten voorraam							
vullen met O-176 (zie N.B. 21)	voertuigcrick							
37	LIERSYSTEEM	microschakelaar	lierbeveiliging; zie N.B. 22					
			rubber stofhoes goed					
			verzegeld					
		geleidestangen	niet verbogen/beschadigd					
		tandwielkasten (2x)	lekkage					
		ontkoppeling trekhaak	werking; zie N.B. 23					
		lierkabel G E H E E L uitlieren	werking lierbediening					
			werking lierrem					
			Kabel zonder rafels/knikken					
		lierkabel inlieren	vuil/zand verwijderd					
behandeld met O-200								
goed op trommel gedraaid								

N.B. 17: Controleren en indien nodig wit verven.

N.B. 18: Controleren en indien nodig oliekansmering toepassen.

N.B. 19: Controleren en indien nodig invetten na controle roestvorming.

N.B. 20: Controleren en indien nodig vullen.

N.B. 21: Controleren en indien nodig bijvullen.

N.B. 22: Draaiende motor moet afslaan bij indrukken van microschakelaar.

N.B. 23: Trekhaak-koppeling d.m.v. uittrekken rode beugel aan zijkant voertuig.

GELEID
ONDERHOUD

TEKENS	
Goed	V
Onjuist	X
Hersteld	(X)
N.v.t.	-

Volg nr	Groep	Component	Te controleren punten en/of uit te voeren werkzaamheden				
				1	2	3	4
37	LIERSYSTEEM (vervolg)	oliekansmering met motorolie (zie N.B. 18)	draaipunten rembediening				
			draaipunten koppelingbed.				
			gaffels				
		smeernippels schoon en rood omlijnd (zie N.B. 15)	lierschakelhuis (1x)				
			liertrommel en -as (5x)				
			lierbedieningskabel (1x)				
		rood geverfd (zie N.B. 16)	vulstop tandwielkast(2x)				
			aftapstop tandwielkast (2x)				
			ontkoppelingsbeugel trekhaak				
		38	ZIEKENAUTO OPBOUW	Brancarddragers	rubberhaken	aanwezig	
beschadigd							
rubberstoot doppen	verfvrij/heel						
	niet verveerd						
canvasriemen	niet gerafeld/heel						
	vergrendeling		werking				
Portieren	portierbegrenzers		schoon/heel				
			gesmeerd				
	ramen		heel/schoon				
			knopsluiting	werking			
	raammechanisme		werking				
			rolgordijnen	werking			
	tochtrubbers		verfvrij/heel				
			niet verveerd				
	sloten		werking				
			stootdop portierbegrenzer	verfvrij/heel			
Verlichting	plafonniers (normaal)		werking				
			glas heel/schoon				
	plafonniers (verduisterd)		werking				
			glas heel/schoon				
drukschakelaars	werking						
Verwarming	ventilatoren		werking (2 standen)				
	verwarming		werking (2 standen)				
Laadvloer	rubber vloerbedekking		schoon/heel				
Diversen	zitkussens		niet gescheurd				
			trapje	beschadigd			
	stoot rubbers		bevestiging zie N.B. 24				
			aanwezig				
	opbergkastjes		niet verveerd				
			schoon				
flessenrek	hang- en sluitwerk goed						
		flessenrek	passend				

N.B. 24: Trapje steunt tegen beide achterbumpers en de trekhaak.